



PLIMATES

通過ISO-9001國際品質認證工廠

石材、仿石漆の

防護專家

P-316 平光防護面漆 水性

各式石材、仿石漆的守護者，防水、耐污、維持基材質感一次滿足！



P-316

平光防護面漆

VS

一般市售
防護漆

平光，保持基材原質感

保色性

亮光，質感易失真

水性無毒

環保性

油性易有毒害

佳(耐日照)

耐黃變性

差(易變色)

接著力強

接著性


差(易剝落)

佳(不易髒污)

耐污性

低(易髒污)

防護漆 最佳選擇



316平光質感

市售亮光面漆



仿石漆施作316幾無變化



銷售點

石材、仿石漆の防護專家

平光防護面漆 水性


P-316

PLIMATES

通過ISO-9001國際品保認證工廠



仿石漆面



抵石壁面

用途

1. 抵石壁、洗石壁、斬石壁等透明防水防護工程。
2. 仿石漆、多彩漆、石頭漆等抗UV、紫外線及耐髒污保護面漆。

施工方法

1. 將施工面白華、青苔、粉塵清除，凹洞或裂縫處，可用填縫膠泥填補孔洞。
2. 施工面全面塗佈一~二道，每道需加入適量水(約10%)，達可塗佈的濃稠度，每道間隔時間大約30分鐘。
3. 施工時，需避開雨天，**施工後二個小時內不能遇雨或沖水。**

注意事項

1. 因原料特性會有沉澱現象，**使用前需攪拌均勻。**
2. 本品建議以**噴塗施工為佳**(厚塗積料會泛白霧狀不美觀)。
3. 施工面**需未塗過其他防水材及塗料**(可藉由撥水觀察水分吸滲狀況判定)。
4. 抵石之填縫材若含防水(粉)劑且拌合(分佈)不均，易導致基材吸收本品不均勻，造成塗膜乾燥後基材顏色深淺不一。

包裝

- 18kg/5加侖塑膠圓桶裝。
- 3.5kg/1加侖塑膠圓桶裝。

塗佈量

約60m²(18坪)/塗佈一~二道。
(實際用量視施工面緻密性、粗糙度及施工方法而異)

恆崇企業股份有限公司
HENG CHUNG ENTERPRISE CO., LTD.

<http://www.plimates.com.tw>

