




PLIMATES

通過ISO-9001國際品保認證工廠


CONCRETE
REVERSE OSMOSIS
CREAMY LIQUID



高倍電子顯微鏡差異：



施作前



施作後

產生針狀結晶物
可填塞混凝土孔隙
達強力防水效果！

房屋修繕是否有壁癌、樓板滲水、浴廁漏水而困擾呢？
是否需要花大筆費用且又擔心無效呢？

提供您有別於傳統之作法，**簡易！成本低！最新！**解決方案



磨除壁面 ×
打牆剔磚 ×
打針堵漏 ×



可作立面及天花板

滲透混凝土達**3公分厚度！**

1. 塗佈於浴室磁磚溝縫處



2. 吸收後一小時示意



3. 乾燥後不影響外觀



好施工



不垂流



滲透強



銷售點



恆崇企業股份有限公司 <http://www.plimates.com.tw>



PLIMATES

通過ISO-9001國際品保認證工廠

COLCRETE
REVERSE OSMOSIS
CREAMY LIQUID

混凝土逆滲透堵水劑



係水性無溶劑乳霜型滲透劑，可逆滲入混凝土數公分以上，
(滲入深度依水泥含量有異)，進而解決壁癌、堵漏、防水之功效。




先將表面研磨保持
乾燥再塗佈本品
(塗佈約1mm厚)




塗佈數日後可
穿透混凝土



穿透面可產生撥水效果(不吸水)



塗佈面不撥水可接續水泥漆塗刷



塗佈P-800前後示意圖




壁癌處理

1. 先將施工面鬆動物質、粉塵、水泥漆、批土清除乾淨，並確保徹底乾燥。
2. 以P-800塗佈，待至少24小時P-800確實滲入吸收，以P-507批覆平整，待乾燥後刷塗水泥漆即可。

1. 浴廁停用數日(二~三日)，待水分散盡乾燥。
2. 以P-800塗刷於磁磚溝縫處，待至少三日後再恢復使用(未乾餘料可用乾布擦除)。

浴廁漏水



上下表面均施作，效果更佳



樓板滲水

1. 將滲水處表面水泥漆刮除乾淨。
2. 可用吹風機加速施工面乾燥，後塗刷P-800(待至少24小時後，再上漆)。

貯放溫度要求5-30℃
開封後實一個月內使用完



包裝：1kg/3kg

塗佈量：4~6m²/1kg(約1mm濕膜，建議只可一次性塗佈)