



PLIMATES

通過ISO-9001國際品保認證工廠

P-951 超硬耐磨地坪漆

可有效改善混凝土表面起粉狀況之**新型單液地坪漆**

可廣泛適用於 **室內外** **停車場** **汽車保修廠** **辦公室** **工廠地坪**

優點	P-951超硬耐磨地坪漆	一般市售傳統地坪材
接著力	接著力強不易剝落 勝	含水氣8%以上易剝落
耐黃變性	可施作於室內、戶外，耐黃變性佳 勝	不耐黃變(黃化)
施工性	單劑超簡便 勝	雙劑操作需精準配比
保養性	後續易於保養 勝	不易保養
成本	物美價廉 勝	成本昂貴



戶外地坪



室內倉庫



產品介紹

NO.1 地坪漆

銷售點



訂購專線



加LINE好友

PLIMATES

P-951

超硬耐磨地坪漆



施工方法

1. 本品因產品特性如有**沉澱分層**屬正常現象，使用前須先拌合均勻。
2. 有色地坪漆打底時請添加約**30%~40%**的甲苯或二甲苯（有利成膜消泡）調薄，用於面漆使用時須添加約**20%~30%**的甲苯或二甲苯調薄。
3. 將舊的RC或Mortar施工面雜物、粉塵、鬆動物質除去並保持乾燥狀態，以油性底漆固化劑或地坪漆加甲苯稀釋打底乾燥後，再以地坪漆均勻薄塗於施工面上，至少**施作二道，間隔60分鐘**。
4. 可用毛刷或滾輪均勻薄塗每道膜厚約0.2mm以下。

注意事項

1. 凹洞請以P-737整平/保護砂漿組填補整平，並待確實乾燥後才可塗佈地坪漆。
2. 地坪漆**不可厚塗及若通風不良**，會延遲乾燥時間至數日以上。
3. 完成面如須粗糙防滑，可拌入50%~1倍適當粗細的石英砂，最後一道地坪漆則不可拌砂。
4. 施工面需乾燥，**不可有持續性上升水氣來源**，否則易生起泡現象。



P-737整平



賣場



廠房

包裝	15kg/5加侖 3kg/1加侖 圓形鐵桶裝。
塗佈量	約33~50m ² (10~15坪)/塗佈二~三道。 (實際用量視施工面之緻密性、粗糙度及施工方法而異)
顏色	綠色  、灰色  、透明。
清洗	施工工具及機具可使用甲苯清洗。



戶外停車場

